

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАРТРИДЖА
СВЕТОЗВУКОВОГО К УСТРОЙСТВУ «ANTIDOX»
ТУ 7275-199-07914385-2012**

ОГНЕОПАСНО!

Перед использованием элементов светозвукового к устройству «ANTIDOX» внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Область применения

Карtridge предназначен для устранения неприятных запахов в воздухе помещений и транспорта. Конструкция картриджа позволяет производить три последовательных цикла работы парфюмерных элементов, находящихся в нем.

Задействование картриджа

- использовать только с устройством «ANTIDOX» МПНФ.304319.003;
- вставить картридж в устройство до защелкивания обеих защелок – устройство готово к работе (рисунок 1);
- не перекрывать рукой термовентиль картриджа при его установке в устройство, защелкивая и при срабатывании картриджа;
- в момент срабатывания, во избежание возможного ожога, повернуться в сторону или закрыть глаза.

ОСТОРОЖНО!

- после срабатывания поверхность картриджа будет горячей в течение нескольких минут.
Не перекрывать рукой!



Рисунок 1 – Задействование картриджа

Разборка картриджа опасна для жизни!

Опасные факторы: высокотемпературная струя продуктов сгорания, оптическое излучение, акустическое излучение, разбрасываемые парфюмерные элементы (жидкости).

Радиус опасной зоны – 2,5 м. Класс опасности – II.

Соответствует ТР ТС 008/2011.

Допустимое количество заменной-разрешившей картриджа в течение устройства - 30 раз.

Температурный диапазон использования картриджей – от минус 30 до плюс 40°С.

Хранить картриджи проводить в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С.

В случае попадания в воду картриджи тщательно протереть ветошью и подсушить без упаковки в сухом помещении не менее суток.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать не по назначению;
- разбирать и перестраивать картриджи;
- использовать в помещениях;
- использовать с расстоянием менее 2,5 м от легко воспламеняющихся предметов: сухая трава, ЛПЖ и т.д.;
- использовать картриджи, находясь в состоянии опьянения;
- продавать лицам моложе 18 лет;
- использовать картриджи с истекшим сроком годности, с наличием дефектов или повреждений;
- хранить картриджи в местах, доступных для детей;
- хранить картриджи, использованные в устройстве «ANTIDOX» МПНФ.304319.003;
- использовать непрофессиональные приборы для оценки картриджа;
- проводить с картриджем действия, не предусмотренные данной инструкцией.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Штатно сработавшие картриджи утилизируют с бытовыми отходами.

Уничтожение не сработавших, с истекшим сроком годности и с наличием дефектов картриджа производится согласно на специальному участку, удаленном от строений не менее чем на 200 м.

Уничтожение производится в виде прямоугольника (1-1-1) м, вырытой в земле.

Яма сверху должна быть закрыта perforированным установочным листом толщиной не менее 2 мм.

Картриджи рассыпать по земле.

Сверху залить горячей жидкостью и поджечь до дестабилизации.

Количество картриджей в яме – не более 50 шт.

Шляпки утилизируют с бытовыми отходами.

Радиус опасной зоны – 2,5 м.

Класс опасности – II.